

クローネ モア コンビネーション ECB950Collect

KRONE Mower combinations ECB950Collect

理想的なスワース形状と
クリーンなカッティングをもたらす
モア コンビネーション

EASYCUT



セーフカット — 衝突時のリスクを最小限に —

セーフカット①



ロールピンが
せん断された状態

セーフカット②



ディスクが
浮き上がった状態

イージーカットのカッティングディスクにはクローネ独自の技術、セーフカットが採用されています。

カッティングディスクに障害物が衝突すると

- ①ディスクと駆動軸を規定の位置に保持しているロールピンが切断されます。
- ②駆動軸にはスクリューが設けられており駆動軸の回転に伴って、ディスクが浮き上がります。

このシステムによって、隣り合ったディスクの間で故障が連鎖的に発生することを防ぐため修理箇所も最小限に抑えられます。


エンクローズド・カッターバー — 高い信頼性 —

溶接カッターバー



オイルバス方式と
高耐久ベアリングにより
長い耐用年数

ギアによる駆動



全てギアによる駆動
作業の静粛性に貢献

イージーカットシリーズで採用されている

『エンクローズド・カッターバー』は全周が完全に溶接され、油漏れの心配のない、信頼性の高い構造です。

幅の広いカッターバーは高い耐久性を実現すると同時に接地圧の低減にも貢献。草や土の上を、抵抗なく滑走して、きれいな刈り取り性能を実現します。

ディスクの駆動には一切Vベルトを使用せず、大径のスパークギアによるシンプルかつ効果的な駆動システムで確実に動力を伝達します。

クイックチェンジブレード — 簡単メンテナンス —

クイックチェンジブレード



付属の専用工具だけで簡単にナイフ交換
作業時間ロスを軽減

摩耗パーツの交換



摩耗の可能性がある全てのパーツは簡単に交換可能

タフ&イージーメンテナンス

クローネ・イージーカットのカuttingナイフは付属の工具を使用することで簡単に交換できます。

作業中にナイフが破損しても、わずかな時間の間に交換が完了するため、作業ロスを最小限に抑えることができます。

その他、消耗する可能性がある部品は簡単に交換が可能です。



スワーシングとスプレッティング

オーガーの後ろのデッキは油圧で開閉し、キャブから3つのスワーシングモード(スワーシング、片側のみスワーシング、またはスワーシングなし)の1つを便利に選択できます。また、通常のパタフライと同様に片上げ機能も搭載されており、多様な圃場への対応も可能です。



強力なクロスオーガ

直径45cmの頑丈なクロスオーガーは、両端の直角に分配されたギアボックスによって駆動され、750rpmの一定速度で回転し、最大限の効率と生産性を実現します。

カッターバーの後ろに配置されたこのオーガーは、両側のモアから中央まで一貫した流れで大量の作物を集草し、後続のハーベスターなどがスムーズに拾い集められるように、整然とした均一なスワースを形成します。

型式	区分※1	作業幅 (mm)	モアディスク数 (個)	モアドラム数 (個)	ロアリンク カテゴリ	PTO回転数 (rpm)	重量 (kg)	最小所要馬力 (PS)
ECB 950 Collect	MT603-41	9,455	14	2	Ⅲ/Ⅳ	1,000	2,988	180

※ この諸元は改良のため予告なく変更になる場合があります。
 ※ 仕様によって写真と商品が異なる場合があります。
 ※ 保証書は販売店にて必ずお受け取り下さい。

※1 区分とはシリアルプレートに記載されている型式です。

※ 外部油圧はLS回路と複動2連です。

株式会社 斗セキ北海道

本社 〒068-0014
 北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地1
 TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459
 北海道帯広市西19条北2丁目13番地5
 TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965