

# ISEKI

## アマゾーネ パワーハロー

### KE02 Rotamix

砕土性向上！！良好な土の流れを確保！！

NEW  
MODLE



- タインキャリアとシャフトを鍛造にて成型、頑強な構造
- ローターミックスシステムにより、タインキャリアがコンパクトな構造
- 作業幅 1m あたり 4つのキャリアタイン、砕土性の向上を図る
- 重量を最適化したことにより、比較的必要な油圧揚力が少ない
- 定評のあるクイックチェンジタインシステム搭載（過負荷保護機能付）
- ダイレクトな動力伝達と長寿命を実現したダイレクトな駆動システム



# KE02 Rotamix

## ■特長

KE02Rotamix は、作業幅1mあたり4本のタインキャリアを備えており  
入力されたパワーは、それぞれのローターに均等に配分される構造になっています。

KE02Rotamix に備えられたタインは、優れた団粒構造を作り出し、土の表面を平らにします。  
また、特に固い土壌で、その優位性を発揮します。特にプラウ後の播種床作りに最適です。

作業幅 1m あたり 4 本のタインキャリアは、スパーギアの直径が小さいので、結果的に、非常にコンパクトな設計になっています。  
比較的、全長が短い設計となっており、CATAYA 等のシードドリルを搭載した際、重心がトラクターに近いので、トラクターにかかる  
負荷が軽減されます。



## Quick-System

### ■クイックチェンジタインシステム

タインはタインキャリアのソケットに押込み、リンチピンで固定されます。

これ以上ないほど簡単です。タインの固定ボルトを締め直す必要もありません。タインは特殊な硬化鋼を鍛造しているため、弾力性があり、耐摩耗性にも優れています。

## Safe-System

### ■統合されたストーンプロテクション

タインはタインキャリアのソケットに押込み、リンチピンで固定されます。

これ以上ないほど簡単です。タインの固定ボルトを締め直す必要もありません。タインは特殊な硬化鋼を鍛造しているため、弾力性があり、耐摩耗性にも優れています。

### 【本体主要諸元】

型式	KE3002-240	KE4002-240
作業幅 (m)	3.0	3.0
ローター数	12	16
最低所要馬力 (kW/HP)	59/80	66/90
上限所要馬力 (kW/HP)	176/240	
重量 (ローラー無し、Kg)	1,060	1,280

### 【ローラー諸元】

型式	SW 3000-520	SW 4000-520	PW 3000-500	PW 4000-500	KW 3000-580	KW 4000-580	KWM 3000-600	KWM 4000-600
区分	AM30SW52	AM40SW52	AM30PW50	AM40PW50	AM30KW58	AM40KW58	AM30KWM60	AM40KWM60
品名	ケージローラー (Φ : 520mm)		ツースパッカーローラー (Φ : 500mm)		ウェッジリングローラー (Φ : 580mm)		マトリックスウェッジリングローラー (Φ : 600mm)	
作業幅(m)	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
重量(KG)	280	360	380	500	545	705	545	705

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 中セキ北海道

本 社 〒068-0014  
北海道岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1  
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東商品センター 〒080-2459  
北海道帯広市西19条北2丁目13番地5  
TEL:0155(66)6961 FAX:0155(66)6965