

ISEKI BASELIER

ベーゼリー

ロータリーリッジャー

スリック付エクステンションや
石に強いタフなボディの
日本仕様!



- 硬盤を破壊し、芋の生育に理想的な環境をつくります
- 早期培土は余計な管理作業を省き、踏圧の悪影響を軽減します
- 日本仕様のエクステンションがしっかりとしたくずれにくい畦を成形します



- 土塊が少ないため収穫時の能率がアップし、傷つき打撲を軽減します
- 成形と同時に畦間をサブソイラで碎き透水性に優れています
- アタッチを装着すると全幅の“タフローター”として使用できます

一目瞭然!! 慣行法との根域の違い



慣行法



根域
拡大



タフローター+リッジャー

ベーゼリーロータリーリッジャーのポイント

point.1 エクステンション



ステンレス+スリックの日本仕様エクステンションを採用。崩れにくくきれいな畦を成形。(スチール仕様もあります)

point.2 ステンレスカバー



本体上部カバーはステンレス製。耐久性に優れ土の付着も軽減します。清掃・点検時に便利なフルオープンカバータイプ。

point.3 畦間サブソイラ



成形と同時に畦間をサブソイラで破碎。透水性がアップし、湿害の予防に貢献。

point.4 タフローター



オプションのタフローターキットを装着することにより全幅の深耕ロータとして使用可能。耕盤を作らない理想の耕起。

point.5 石用スパイクタイン



石の多い過酷な圃場においても、石用スパイクタインと専用フランジで強靱な作業を実現。

point.6 オプション



①土質条件等によるトップのひび割れを防ぐステンレス製トッププレート。
②石地帯での過湿・雨害を軽減する深耕爪タイプの畦間サブソイラ。

● 主要諸元

型式	作業幅 (畦数)×(cm)	タイン数(枚) ()内は石用	全長 (cm)	全幅 (cm)	全高 (cm)	重量 (kg)	所要馬力 (ps)
2FK160	2×72又は75	40 (28)	190	235	135	825	60~
4FK300	4×72	64 (48)	190	325	135	1,350	80~
4FK310	4×75	64 (48)	190	340	135	1,380	80~

※この主要諸元は改良のため、予告なく変更される場合があります

株式会社 斗セキ北海道

本社 〒068-0014
北海道岩見沢市東町2条7丁目1004番地1
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東支社 〒080-2462
北海道帯広市西22条北1丁目13番地
TEL:0155(37)3427 FAX:0155(37)6960