

新型 ストローチョッパー セリ スコーピオ

耐久性と作業性が一新!!



- ・ スコーピオは、作物の残渣物・麦稈・緑肥作物そして、コーンや牧草などを粉碎しプラウ耕の前処理と畑の有機質に利用するため、最適に設計されました。
- ・ 上部カウンターブレードとディフレクターを標準装備にした事で、より効果的に、残渣物や作物等を畑に、均一に拡散する事が出来ます。
- ・ 雑草刈りにも最適です。



2重のカウル板

カウル板は、5 mmと4 mm鋼板の2重構造の為、耐久性抜群です。



ローターシャフト

- ・ローターシャフトの直径は従来の物より35mm大きい194mmと太いため堅牢で、長い麦稈でも巻き付きしない。
- ・ロータースピード毎分1、822回転（PTOが540rpmの時）で先端のチップスピードは毎秒5.9mの速さで麦稈を粉碎します。
- ・サイドベルトは200/225/250は4本 285/320は5本



リヤ・ドアとローラー

- ・リヤドアは従来の3mmから倍の6mmの厚さになりより丈夫で長持ちします。
- ・リヤローラーは直径219mmで正確な刈取高さが確保されます。
- ・拡散フィンが標準装備



ギヤボックスとフレーム

- ・120HPまで使用可能なギヤボックスと3点リンク
- ・ギヤボックスには安全装置として、オーバーランホイールドライブ付き。

モデル	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	最小所要馬力 (HP)	機体重量 (kg)	ブレード数 (本)
SCF200	200	222	60	860	42
SCF225	225	247	70	920	48
SCF250	250	272	75	1,000	56
SCF285	285	307	85	1,150	64
SCF320	320	342	90	1,300	72

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※商品の改善改良に伴い外観や仕様など予告なく変更する場合があります。

取扱販売店

株式会社 **中セキ北海道**

本社 〒068-0014
 北海道岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1
 TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東支社 〒080-2462
 北海道帯広市西22条北1丁目 13番地
 TEL:0155(37)3427 FAX:0155(37)6960