

ISEKI

ポテトプランター IMP-402／404(4畝)

高能率なイセキポテトプランターが
4畝となりさらに能率アップ!



- 独自のピンセットホイール播種方式で高精度に植付けできます
- 作業速度は6~8km/h、1日約6~8haと高能率です
- 株間、畦間の調節は独自の方式で簡単に行えます
- 傾斜地における横滑りを防ぐ方向輪型コールタを装備
- 芋タンクは連結されているためフレコンでの投入にも対応

快適な作業を約束する装備の数々！

高精度な播種機構

ヰセキ独自のピンセットホイール方式を採用。芋タンクから供給される種芋を12本のホルダーディスクで保持し確実に植付けします。また、Rピンを抜けば簡単に1畳植えできます。



信頼性の高い施肥部

肥料タンクは高耐久性のステンレス素材を採用。調整はスケール付シャッター調整板を上下にスライドするだけで微調整も簡単に行えます。



信頼性の高い覆土、鎮圧

鎮圧ローラーは土の付着が少ないゴム被服樹脂を採用。鎮圧圧力の調整はスプリング加圧式ですから、ピンの付替えにより希望の鎮圧状態が得られます。



方向輪式コールタ


凸型の方向輪タイプのコールタを採用。傾斜地での流れ防止します。またタイヤの跡消しとしての効果もあります。



簡単な株間、畦間調整

株間はチェーンのスプロケット交換により26cm～46cmまで8段階に調整できます。

型式別畦間調整
IMP-402:66cm, 69cm
IMP-404:69cm, 72cm, 75cm



幅広ステップ

タンク全幅に渡る幅広ステップを装備。肥料、種子の投入作業を容易にします。



主要諸元

	IMP402	IMP404
全長	2240mm	
全幅	2640mm	2760mm
全高		1695mm
重量	1080kg	
種子タンク容量	480kg	
肥料タンク容量		520L
畦間	2尺2寸／3寸×4畠	2尺4寸／5寸×4畠
作業速度	6～8km/h	
作業能率	1.0～1.6ha	
適応トラクタ	80ps(60kw)～	
駆動方法		接地輪駆動
装着方法		3P直装

安全はヰセキの願いです。

- 製品の取扱いに当たっては商品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用下さい。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ず行って下さい。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心がけましょう。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

ISEKI

井関農機株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

製品についてのご相談・ご意見は下記のお取扱店までご連絡下さい。