

ネッチューノ イリゲーション

A200 63/280

小型トラクターで楽々作業 !!



(写真は A200 モデル) 仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。

最適な水管理で干ばつ 被害をなくそう!!

- ・ PRO35 イリゲーションコンピュータによる正確な巻き取り制御
- ・ ホースを引出す時リールが惰性で回転しない様調整式ブレーキを装備
- ・ モーターバルブによる流量コントロールで、巻き取り速度を自動調整
- ・ モーターバルブの流量コントロールと併せて可変ギヤボックスの装備により様々な作業条件での巻取りに対応



PRO35コンピュータ

ソーラーパネル付きなので充電の必要はなく、PRO35は、簡単で使い易くなりました。ディスプレイも大きく見やすくなりました。



モーターバルブ

PRO35と連動したモーターバルブにより、巻取りスピードを自動制御します。灌漑理論に基づき、人のカンに頼らず、論理的な散水条件で、設定した水量を常に監視し、作物に自動で均一な散水を行います。



レインガン コメット101

レインガンの地上角は、24°で散布します。口径(ノズル)は14・16・18mmを標準装備し有効散布幅は39~65mの散水が可能です。旋回は、両方向に等しい回転速度を備えています。優れた自動調整により、この革新的システムは灌漑作業上の振動およびストレスがあっても、レインガンは滑らかに安定した運転を行います。レインガンは回転軌動または、固定でも使用可能です。



仕様諸元

| 型式 | 機体寸法 | | | ホース長さ (m) | ホース太さ (mm) | コメットノズル (mm) | 有効散布幅 (m) | 巻取り速度 (m/h) |
|------|--------|-------|--------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | | | | | |
| A200 | 4,200 | 1,580 | 1,800 | 280 | 63 | 14/16/18 | 39~65 | 10~50 |

散水量

| ノズル | 本機水圧 (280m) | ガン水圧 atm | 散布距離 (m) | 有効散布幅 (m) | 水量 ℓ/分 | 散水面積 ha | 降水量(mm) | | |
|-----|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------|-------|-------|
| | | | | | | | 10m/h | 30m/h | 50m/h |
| 14 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 39 | 195 | 1.2 | 29.9 | 10.0 | 6.0 |
| | 5.7 | 3.0 | 28.0 | 48 | 238 | 1.4 | 30.0 | 10.0 | 6.0 |
| 16 | 7.0 | 3.0 | 30.0 | 51 | 303 | 1.5 | 35.7 | 11.9 | 7.1 |
| | 9.1 | 4.0 | 34.0 | 58 | 350 | 1.8 | 36.3 | 12.1 | 7.3 |
| 18 | 11.5 | 4.0 | 35.0 | 60 | 437 | 1.8 | 44.0 | 14.7 | 8.8 |
| | 14.1 | 5.0 | 38.0 | 65 | 487 | 2.0 | 45.2 | 15.1 | 9.0 |

仕様・諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

取扱販売店

株式会社 斗セキ北海道

本社 〒068-0014
北海道岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1
TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

道東支社 〒080-2462
北海道帯広市西22条北1丁目13番地
TEL:0155(37)3427 FAX:0155(37)6960