

手軽で低価格なサブコンパクトトラクタ

TXGS24



マルチに活躍!

★ 牛舎周りの作業や除雪に!

スーパーミニローダー



★ リア作業にも対応

リヤ3P
リヤPTO
標準装備

ヒッチフレート
標準装備



★ 草刈り作業に!

ミッドモア



充実の装備!!

★ HSTで操作が楽

★ ジョイスティックで
ミニローダーの操作が楽

★ 大排気量エンジンで作業が楽



前後進ペダル



22.8PS
1123cc

★ オートクルーズで快適作業

★ サスペンションシートで快適作業

★ 工具レスオープンボンネット
メンテナンスが楽




タイヤバリエーション



ターフ



アグリ



インダストリアル

主要諸元

名称		キセキトラクタTXGSシリーズ	
販売型式名		TXGS24	
区分		FJL2	
駆動方式		4輪駆動	
機体寸法	全長 (mm)	2480	
	全幅 (mm)	1260	
	全高 (mm)	2,190	
	最低地上高 (mm)	170	
	機体重量 (kg)	695	
エンジン	型式名	E3112	
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
	総排気量 (L {cc})	1.123 {1,123}	
	出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	16.8 {22.8PS} / 2,600	
	使用燃料	軽油	
	燃料タンク容量 (L)	25	
走行部	タイヤ	前輪	18X8.50-10
		後輪	26X12.00-12
	軸距 (mm)	1,450	
	輪距	前輪 (mm)	945
		後輪 (mm)	840
	クラッチ形式	なし	
	ブレーキ形式	湿式ディスク式	
	かじ取り形式	パワーステアリング	
	変速方式	HST	
	変速段数	無段変速 前進2段、後進2段	
走行速度	前進 (km/h)	0~14.20	
	後進 (km/h)	0~10.40	
	最小旋回半径 (m)	右: 2.5 左: 2.4	
PTO	クラッチ形式	かみ合い式	
		回転速度	ミッドPTO (rpm) 2,000 リヤPTO (rpm) 540
	軸径	ミッドPTO (mm)	25 (6スプライン)
		リヤPTO (mm)	35 (6スプライン)
けん引装置		ピンヒッチ	
けん引装置	制御方式	ダイレクトコントロール	
	装着方式	3点リンクJIS I 型	
	最大揚力 (kgf)	540	
	型式名	—	
型式検査合格番号	型式名	—	
	種類	—	
型式名	TXGS24F-ZJL1		
安全性検査合格番号	—		

装備表

型式	駆動	変速	操舵	リア	モア	ミッド	オート	ジョイスティック	外部油圧	可倒式	サスシート	コンピ	12V	タイヤ
	4WD	HST	パワーステアリング	リア3P	リアリンク	ミッドPTO	オートクルーズ	ジョイスティック	外部油圧	可倒式	サスシート	コンピ	12V	タイヤ
TXGS24FZJL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	○	OP	OP	1 2 4

安全は私たちの願いです。 ●製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。 ●ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。 ●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。 ●無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者